

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๒,๕๖๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)ราคากลาง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาครีย์ ขัติรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,562,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2569

เป็นเงิน 2,562,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 2,562,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน))

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข้อ 8 (8.4.2)

5.2. .....

5.3. .....

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 พ.จ.อ. ถวัลย์ พวงบุบผา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเยาวภา เสียงดัง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
6.3 นางอนุสรา แสงขัติ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะและกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๙ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐), ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์จังหวัด ข้อ ๔ การจัดการเชิงรุก ในปัญหาฝุ่นควัน PM ๒.๕ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เทศบาลตำบลสันกำแพง มีหน้าที่จะต้องจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยกับครัวเรือน ๙,๗๓๓ ครัวเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ๑๗,๔๖๒ คน มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๕๘๐ ตัน/เดือน มีรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๕ คัน ทำให้ต้องออกจัดเก็บขยะหลายรอบในแต่ละวัน อีกทั้งรถบรรทุกขยะที่ใช้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีอายุการใช้งานนาน ๒๐ – ๓๒ ปี จำนวน ๓ คัน และมีคันที่อายุนานที่สุดจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ระยะเวลาการใช้งาน ๓๒ ปี ทำให้มีการชำรุดและเสียหายบ่อยครั้ง

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (๑.๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผู้กพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากสำนักงบประมาณ ด้านการจัดบริการสาธารณะสิ่งแวดล้อม เป็นเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘ ลำดับที่ ๘ ข้อ ๘.๔ (๘.๔.๒) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อทดแทนคันเก่าที่ชำรุดใช้งานมานาน การจัดซื้อรถบรรทุกขยะดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ทดแทนรถที่ชำรุดเสียหาย
๒. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและเหตุรำคาญจากขยะมูลฝอย
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง

๓.คุณสมบัติ...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา) ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง) กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ) กรรมการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๑.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตรตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑.๔ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๑.๕ ได้รับมาตรฐาน มอก. ๓๐๔๖ - ๒๕๖๓

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๑) เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒) เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓) ตัวรถ...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา) ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง) กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ) กรรมการ

๓) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และจัดหาอะไหล่ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า และเป็นเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานยูโร ๕ หรือเทียบเท่า

๕) สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ

๖) ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา เป็นระบบช่วยผ่อนแรง

๗) ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ สปีด

๘) ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐) ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑) ติดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๑๓๕A)

๑๒) ฟิล์มกรองแสงที่กระจก สีดำความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เต็มหน้ากระจกรถ,กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลัง และคาดทับ ความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความยาวเต็มหน้ารถ เป็นฟิล์มกรองแสงที่ระบุชื่อยี่ห้อบนแผ่นฟิล์ม

๑๓) มีขอลากจูงที่แข็งแรงติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค

๑๕) ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒.๒ ชุดตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย

๑) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหรือวัสดุที่ดีกว่าทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒) ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยกระบอกไฮดรอลิก

๓) มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงานโดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น และสามารถลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติได้อัตโนมัติ

๔) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นตัวถังเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร และพื้นสร้างด้วยแผ่นเหล็กชุบชิงค์หรือดีกว่ามีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยโรงงานหรือสถานประกอบการที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๖) ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และมีวาล์วเปิด - ปิด

๗/ มีพื้นที่...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา) ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง) กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ) กรรมการ

๗) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านซ้าย-ขวาและด้านหลัง ของตัวรถพร้อมราวจับ ความยาวและความกว้างตามการยืนเหมาะสมกับการยืนปฏิบัติงานใช้วัสดุเหล็กลายกันลื่นยึดติดมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๘) ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) สำหรับแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๙) ตู้บรรทุกขยะมีสันกระดูกงูเสริมความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๓ เส้น

๑๐) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการคำนวณปริมาตรถังบรรทุกขยะ มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๑) ตู้บรรทุกขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๒.๓ ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑) การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานทีละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอยขยะติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของรถ

๒) การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นนสีกหรอได้

๓) ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาดสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔) พื้นรองรับขยะสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๕) มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อตัวถังและชุดอัดขยะมูลฝอย

๖) ชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานโรงงาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๒.๔ ชุดคายขยะมูลฝอย

๑) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๒) แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓) แผงดันขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLENDER) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๔) ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิกในวันเสนอราคา

๖) ชุดยก ชุดอัดท้าย เพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตจาก

พ.จ.อ. (ฉวีลัย พวงบุบผา) ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง) กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ) กรรมการ

โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานโรงงาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน และแนบรายละเอียดของกระบอกไฮดรอลิก (แคตตาล็อก) พร้อมระบุยี่ห้อและรุ่นที่ใช้ในวันเสนอราคา

๒.๕ ระบบไฮดรอลิก

๑) เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO)

๒) สามารถทำแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๓) ติดตั้งชุดวาล์วควบคุม

๔) อุปกรณ์ไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตหรือจำหน่าย และติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๕) ติดตั้งมาตรวัด Pressure Gauge เพื่อวัดแรงดันสูง ถูกต้องแม่นยำ ป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์

๒.๖ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑) ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองชนิด LED แบบแผงสั้น ติดตั้งบนหัวเก๋งรถ จำนวน ๑ ดวง

๒) ด้านบนของชุดอัดขยะติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณท้ายรถ แบบ LED จำนวน ๒ ดวง

๓) ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมแนบรายละเอียดของระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (แคตตาล็อก) มาแสดงในวันเสนอราคา

๔) ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้าย จำนวน ๒ ดวง พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด อยู่ด้านท้ายรถ

๕) ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง - ต่ำ (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๐ - ๑๑๐ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตมาแสดงในวันเสนอราคา

๓. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๓.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีชนิด Polyurethane ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการพ่น ทั้ง ๒ ครั้ง

๓.๒ ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “เทศบาลตำบลสันกำแพง” บริเวณกระจกหน้าด้านบน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร หรือตามที่เทศบาลตำบลสันกำแพง กำหนด ด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

๓.๓ พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันกำแพง บริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ใต้ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลตำบลสันกำแพง กำหนด โดยพ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนที่ชัดเจน

๓.๔ พ่นข้อความ “เทศบาลตำบลสันกำแพง เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง” ด้านข้างตู้บรรทุกขยะทั้ง ๒ ข้าง ด้วยสีที่มองเห็นเด่นชัดขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสม หรือมีรูปภาพประกอบ

๓.๕ การพ่นสีภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓.๖ การพ่นตามข้อ ๓.๑, ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔ ต้องมีหนังสือรับรองการพ่นตามรายละเอียดที่กำหนดในวันส่งมอบ

๓.๗ ติดแถบสะท้อนแสง...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา) ประธานกรรมการ

(นางสาวยาวภา เสียงดัง) กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ) กรรมการ

๓.๗ ติดแถบสะท้อนแสงและอุปกรณ์สะท้อนแสง รูปแบบตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

๓.๘ สีรถบรรทุกขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และเทศบาลตำบลสันกำแพง ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารโรงงานผู้ผลิตที่มีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน และเป็นห้องพ่นสีระบบปิด สามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากสภาพอากาศปกติ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสี มีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เป็นกรองแห้ง พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑ เครื่องมือมาตรฐานซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ

๔.๓ เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐาน ขนาด ๑๐ ตัน

๔.๔ เสื้อทะท้อนแสง และถุงมือยางสำหรับเก็บขยะ

๔.๕ กล้องบันทึกภายติดรถยนต์ (ด้านหน้าและด้านหลัง) และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสามารถรองรับความจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๔.๖ ชุดประแจแหวนปากตาย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด

๔.๗ กระบอกอัดจารบี แบบใช้มือโยก

๕. ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในภายจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง โดยแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ ของศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ และเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และภาพถ่ายศูนย์บริการและสถานที่ซ่อมและแผนที่ ฯลฯ มาแสดงในวันเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารสถานที่ซ่อมตัวถัง ภายจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ และภาพถ่ายสถานที่ซ่อมและ แผนที่ ฯลฯ มาแสดงในวันเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอต้องแสดงการมีอู่สำหรับซ่อมกระบอกไฮดรอลิก และบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรอง อัดจารบี พ่นกันสนิมบำรุงรักษา เมื่อหมดระยะประกันกับคู่สัญญา ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในจังหวัดหรือจังหวัดติดต่อข้างเคียง ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าวพร้อมแผนที่การเดินทาง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงของหน่วยงาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานของศูนย์ซ่อม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. ข้อกำหนดอื่น

๖.๑ รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖. ข้อกำหนดอื่น...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง)
กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ)
กรรมการ

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกขยะให้แก่ผู้ซื้อ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ ก่อนการเบิกจ่าย

๖.๓ ผู้ขายจะต้องเสนอแนบแคตตาล็อกที่คมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาในวันยื่นเสนอราคา และในกรณีผู้ประกอบรถขยะ ไม่ได้ผลิตปั๊มไฮดรอลิก สัญญาณไฟ หรืออื่นๆ ห้ามมีการทำแคตตาล็อกขึ้นมาเอง ต้องใช้แคตตาล็อกจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

๖.๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๖.๕ รายละเอียด คุณลักษณะ เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษให้ทำการแปลเป็นภาษาไทย

๖.๖ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน และกำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน

๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด แคตตาล็อคหรือรูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายและหนังสือรับรองมาตรฐานตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๖.๘ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว

๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ และได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๓ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการผลิต ดัดแปลงสภาพรถตัวถังรถ ของโรงงานผลิตและประกอบตู้บรรทุกขยะ หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มีช่างฝีมือ ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมมาแสดงในวันเสนอราคา

๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแสดงแบบรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย รูปแบบ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ ทั้งตัวรถยนต์ (Chassis) และถังบรรทุกขยะอัดท้าย (แคตตาล็อก) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๑๑ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องนำหลักฐานแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่นำเสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกและรับรองจากศูนย์บริการอะไหล่ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงเพื่อประกอบการเสนอราคา

๖.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ประกอบรถยนต์บรรทุกขยะ (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมรับรองการเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ประกอบรถยนต์บรรทุกขยะ มาแสดงในวันเสนอราคา

๖.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ ที่เสนอต่อราชการ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันเสนอราคา

๖.๑๕ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด

๖.๑๖ หากหน่วยงาน...

พ.จ.อ. (ถาวัลย์ พวงบุบผา)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสี่ยงดัง)
กรรมการ

(นางอนุสรา แสงขัติ)
กรรมการ

๖.๑๖ หากหน่วยงานพิสูจน์ทราบได้ว่า ผู้เสนอราคารายใดปลอมแปลง หรือทำเท็จ หรือมีการแอบอ้างจะถือว่าผู้เสนอราคาตั้งใจทุจริต หน่วยงานจะไม่รับพิจารณาเอกสารและข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น และหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖.๑๗ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ระหว่างมีรายชื่อเป็นผู้ที่เวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการหรือกำลังอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง

๖.๑๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

๗. เกณฑ์การพิจารณา

๗.๑ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ต่ำสุดของผู้มีคุณสมบัติและแนบรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศที่เทศบาลตำบลสันกำแพง กำหนดโดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๘. งบประมาณ

๒,๕๖๒,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสันกำแพง จะชำระราคาให้ผู้ขาย โดยจ่ายตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบรถบรรทุกขยะ และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อตามสัญญา

๑๐. อัตราค่าปรับและการหักเงิน

กรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา เทศบาลตำบลสันกำแพง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางาน

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบและคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้แล้ว และจะเข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

๑๓. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ และกำหนดยืนราคา

กำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และกำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน

๑๔. เงื่อนไข...

พ.จ.อ. (ถวัลย์ พวงบุบผา)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวภา เสียงดัง)
กรรมการ

(นางอนุสรา แสงชัติ)
กรรมการ

๑๔. เงื่อนไขการชำระเงิน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

เทศบาลตำบลสันกำแพง จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อตามสัญญา

๑๕. ที่มาราคากลาง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘ ลำดับที่ ๘ ข้อ ๘.๔ (๘.๔.๒) งบประมาณ ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว (ที่มาของราคากลาง : บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พันจ่าเอก .....ประธานกรรมการ
(ถรัสย์ พวงบุบผา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเยาวภา เสียงดัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอนุสรา แสงขัติ)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ